

AQUAPHEN G 1800



Stammlack für Wasserbeizen, farblos

VERWENDUNG:

Dieser farblose Stammlack ist die Grundlage für Wasserbeizen, welche in Spritz- und Tauchfarben appliziert werden können. Mit den Tönkonzentraten der Reihe IPO . . kann jeder beliebige Farbton gemischt werden.

KENNDATEN:

Lieferviskosität:	10 - 12 Sekunden DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Topfzeit:	keine

VERARBEITUNG:

1. beliebig mischbar mit Tönkonzentrat (IPO ..)
je nach gewünschtem Farbton
2. Stammlack ist gleichzeitig als Verdünnung zu verwenden um Eigenschaften des Systems zu erhalten

- Die Punkte
- Untergrund
 - Vorbereitung des Untergrundes
 - Applikation
 - Vorbereitung des Materials
 - Trocknung
 - Reinigung der Arbeitsgeräte
 - Weiterbehandlung der Oberflächen

entnehmen Sie bitte dem Merkblatt
Aquaphen G 1800 M Wasserbeize, farbig

AQUAPHEN G 1800

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 30 °C in trockenen Räumen
6 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor Frost schützen.

Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und
deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen
konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir
im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
