

# MÖBELSPACHTEL F 3016



Kunststoffspachtel, farblos bzw. pigmentiert

---

## VERWENDUNG:

Zieh-, walz-, gieß- und spritzfähiger Möbelspachtel zum Egalisieren von Unebenheiten, z. B. Massivholz, Isolierung von Untergründen wie z. B. Hartfaserplatten und ähnlichen Holzwerkstoffen.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: nach Kundenwunsch

Topfzeit: nicht anwendbar

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: alle Holzoberflächen

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschleif: Körnung K 180 – K 220

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Spachteln, Walzen, Spritzen, Gießen

Auftragsmenge: 40 – 160 g / m<sup>2</sup>  
Benötigte Anzahl der Aufträge ist abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: keine

Applikationsviskosität: Spritzen:  
25 – 35 Sekunden  
DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm  
falls erforderlich mit Verdünner einstellen

Verdünnung: Möbelspachtelverdünner ( 919 011 )

## MÖBELSPACHTEL F 3016

---

Trocknungsvorschlag  
bei Normalklima:

1 Stunde ( griffest )  
2 Stunden ( schleifbar )  
( schichtdickenabhängig )

bei erhöhter Temperatur:

möglich

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Möbelspachtelverdünner ( 919 011 )

---

### LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 ° C in trockenen Räumen  
24 Monate lagerfähig.

---

### GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

---

### SPEZIELLE HINWEISE:

Angebrochene Gebinde sind wieder gut zu verschließen.  
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei  
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

---

Erstellt 06.08.14  
Seite 2 von 2

Ausgabe 02

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.