

AQUIDOL D 1122 P

Аквидол Д 1122 П



Водоразбавимый многослойный 1-компонентный лак, бесцветный, на основе акрилатной дисперсии

ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак, наносимый валиком, кистью или распылением для деревянных поверхностей. В особенности рекомендуется для паркетных полов и деталей мебели. Пory от открытых до полузакрытых. Отличается хорошей химстойкостью, отсутствию следов на паркете и быстрой сушкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 – 50 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон, очищенные от смолы

Подготовка поверхности:

 предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

 очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

 метод: валик, кисть, распыление

 расход: 100 – 140г/ м² для каждого слоя

Подготовка материала:

 добавки: ---

 рабочая вязкость: = поставочной 40-50 сек.

 разбавитель: не требуется, при необходимости добавить до 5 % воды

температура при нанесении: от +10° С до + 35° С

Аквидол Д 1122 П

Сушка при комнатной температуре:
нанести 2-3 слоя с выдержкой 20-40 мин. между слоями
сухой от пыли через 40 мин.
сухой на ощупь примерно через 2 часа

для паркета:
через 6- 8 часов можно немного ходить и подвергать пол легкой нагрузке
через 8-12 дней полностью пригоден для механических нагрузок

Очистка рабочих инструментов: После использования сразу хорошо промыть в воде.
Засохшие остатки разбавителем V 0508

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура от +5 до +35 ° / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза!

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»