

AQUIDOL D 1120



Водоразбавимый многослойный 1-компонентный лак на основе акрилатов, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

1-х компонентный Водоразбавимый многослойный лак на основе акрилатов, наносимый методом налива, распыления и окраски для открытыми порами на полу-закрытые поры покрытия деревянных поверхностей. Рекомендуется для мебели. Aquidol D 1120 отличаются хорошей механической и химической стойкостью и быстрого высыхания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 40 - 50 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 mm

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон, без смолы

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка: шкурка К 220 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: окраска валиками, налив, распыление

расход: 80 – 120 г/м² за слой

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки: ---

рабочая вязкость: = поставочная вязкость: 40 – 50 сек.

разбавитель: нет, вязкость регулируется только с 5 % водой

Температура в время подготовки: 15 - 35°C

AQUIDOL D 1120

Сушка при комнатной температуре минимум 20 °С и сильной циркуляции воздуха: 2-3 слоя, 40-60 мин. время выдержки между слоев

через 60 мин. сухой от пыли
через 2 часа сухой наощупь

Легкие нагрузки после 6-8 ч
Регулярное использование через 8-12 дней

Последующая обработка поверхности:

предв. шлифовка К 320.
С увеличением нагрузки мы рекомендуем трехкратный покрытие

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины)

ХРАНЕНИЕ:

В закрытой оригинальной таре в сухом помещении / температура + 5 до +35 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза!

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 24.11.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»