



FARBKONZENTRATE

VERWENDUNG:

Einfärbung von Lacken, zur Erzielung dekorativer, egalisierender und brillanter Oberflächen.

VERARBEITUNG:

Vorbereitung des Materials:

Homogenisierung:	gut mischen
Zusätze:	je nach Farbintensität oder nach Empfehlungen seitens des Herstellers zur Erzielung des gewünschten Farbtones.
Verarbeitungsviskosität:	wie des entsprechenden Lackes DIN – EN – ISO 2431 / 20 °C / 4 mm
Verwendung:	für NC-Lacke (Cellonit), PUR-Lacke (Kontracid), SH-Lacke (Melacid), UV Lacke

Reinigung der Arbeitsgeräte: Verdünner 65 B, 31 N oder 25 N

LAGERUNG:

In verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen bis max. 25 °C in trockenen Räumen 12 Monate lagerfähig.

GEFAHRENHINWEISE:

Die Werte entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

SPEZIELLE HINWEISE:

Vor erhöhten Temperaturen schützen.
Vorstehende Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
