

# Herlac Natur Holzentgrauer

---

## VERWENDUNG:

Thixotroper Holzentgrauer auf Basis von Oxalsäure.

**Herlac Natur Holzentgrauer** dringt tief in die Poren des Untergrundes ein, beseitigt tief sitzende Verschmutzung und gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Intakte Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Auch auf Stein und Beton anwendbar. Geruchsfrei und vollständig biologisch abbaubar.

---

## KENNDATEN:

Lieferviskosität: thixotrop

Topfzeit: keine

---

## VERARBEITUNG:

Untergrund: vergraute Hölzer im Außenbereich

Vorbereitung des Untergrundes:

Vorschliiff: Körnung K 150 bis K 180

Reinigung: gut entstauben

Applikation:

Applikationsart: Im Spritzverfahren, durch Streichen, Wischen oder Walzen **Herlac Natur Holzentgrauer** satt und gleichmäßig auftragen und 10 - 20 Minuten einwirken lassen, die Oberfläche dabei feucht halten (z.B. mittels Wassersprühstrahl). Anschließend mit viel Wasser und mechanischer Unterstützung (Bürste oder Hochdruckreiniger, keine Stahlbürste verwenden!) abwaschen. Bei stark verfärbten Bereichen Anwendung wiederholen.

Auftragsmenge: 100-200 g/m<sup>2</sup>

Vorbereitung des Materials: Vor Gebrauch gut aufrühren.

Zusätze: Verarbeitungsfertig eingestellt.  
Soll **Herlac Natur Holzentgrauer** lediglich zur Reinigung verwendet werden, kann bis zu 1 : 5 mit Wasser verdünnt werden.

Applikationsviskosität: wie Lieferviskosität

