



Аквафен Г 1800 бесцветный

Грунтовый лак для водных красителей, бесцветный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Этот бесцветный грунтовый лак, является основой для водных красок, которые могут наноситься способами впрыскивания и окунания. С тональным концентратом серии IPO... может быть получен любой желаемый оттенок краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	10 - 12 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

1. В зависимости от желаемого оттенка краски, смешивать с различной массой тонального концентрата(IPO)
2. Грунтовый лак используется одновременно как разбавитель для сохранения качеств системы

Пункты:

Основание
Подготовка основания
Нанесение
Подготовка материала
Сушка
Очистка рабочих инструментов
Дальнейшая обработка поверхности

Смотрите приложение Аквафен Г1800 М водный краситель, цветной

Аквафен Г 1800-бесцветный

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 30 °С / хранить макс. 6 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. правила техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза.

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Составлено 01/10/08

Стр. 2 из 2

Издание 01

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»