

Herlac Natur Teaköl



ПРИМЕНЕНИЕ:

Herlac Natur Teaköl - комбинация льняного масла на основе возобновляемого сырья в особенности предназначена для темных пород дерева. Продукт прост в применении, хорошо проникает в поры, обладает водоотталкивающими и защищающими поверхность свойствами, хотя поры остаются открытыми и паропроницаемыми.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 12 – 15 сек.
ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: деревянная тик

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 150 – К 180

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: распыление, кисть, втирание или валик. Масло в достаточном количестве наносится с интервалом в 8 часов, возможно с промежуточной шлифовкой на деревянную поверхность. После нанесения примерно через 10 минут оно вытирается тканевой салфеткой или мягкой щеткой.

расход: 60-100 г/ м²

Подготовка материала: хорошо перемешать

добавки ---

рабочая вязкость: см. поставочную вязкость

Herlac Natur Teaksöl

Сушка при комнатной температуре

Не ранее чем через 8 часов (в зависимости от расхода) масло путем впитывания кислорода высыхает, поэтому нужно обеспечить приток свежего воздуха.

Последующая обработка

Высохшие поверхности могут быть отполированы мягкой тканевой салфеткой, фладдером или тампоном.

поверхности:

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура от 5 °C до макс. 35°C / хранить макс. 2 года

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт безопасности

Важно: Запрещается использовать маслосодержащие ЛКМ в одной кабине с нитролаками, т.к. возникает угроза самовоспламенения. Пропитанная маслом ветошь / тампоны должны храниться в герметичных баках для отходов или в воде, а после окончания работы они должны быть удалены из производственных помещений из-за угрозы воспламенения.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов.

Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения.

Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»