

# AQUALUX D 1800

## Аквалюкс Д 1800



Водоразбавимый многослойный лак УФ сушки, бесцветный

---

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Многослойный лак УФ сушки, наносимый методом распыления, для открытопористой и закрытопористой отделки деталей мебели. Ультра фильтрованный. Группа химстойкости 1 Б. Не содержит формальдегида.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: около 35 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: ---

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованная массивная древесина или шпон

Подготовка поверхности:

предв. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

Нанесение:

метод: пневматическое, безвоздушное  
и смешанное распыление, э-статика,  
только нержавеющее оборудование

расход: 80 – 100 г/ м<sup>2</sup>

Подготовка материала: хорошо перемешать

рабочая вязкость: распыление: поставочная вязкость, при необходимости

разбавитель вязкость регулируется водой

## Аквалюкс Д 1800

---

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

а) выдержка: около 15 мин. при 60 °С цирк. обдув

б) специальное отверждение: УФ лампы ВД 80 ватт / см  
около 4 м / мин / каждая лампа

в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, чтобы избежать ржавчины, или V 0341 для транспортера)

Последующая обработка: промшлифование шкуркой К 320 – К 400  
Перелакировка Aqualux D 1800

---

### ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

---

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза! Защищать от прямого попадания солнечных лучей до и во время работы. На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

составлено 07.04.15  
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»

---