

AQUALUX G 1830

Аквалюкс Г 1830



Водоразбавимый адгезионный грунт УФ сушки, бесцветный, прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ:

Адгезионный водоразбавимый грунт УФ сушки, наносимый вальцами, для отделки деталей мебели, облицованных пленкой. Соответствует нормам VOC.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость:	ок. 35-45 сек. или по желанию клиента ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 6 мм
Жизнеспособность:	---

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка:	детали мебели, облицованные пленкой
Подготовка поверхности:	сухие и чистые поверхности
предв. шлифовка :	шкурка Р 240– Р 280
очистка:	хорошо очистить от пыли
Нанесение:	
метод:	вальцы
расход:	10 – 30 г/ м ²
Подготовка материала:	перед применением хорошо перемешать
рабочая вязкость:	= поставочной
разбавитель:	вязкость при необходимости регулируется дистиллированной водой

Аквалюкс Г 1830

Сушка при комнатной температуре: ---

Форсированная сушка:

а) выдержка: ок. 5 мин. при 40°C или форс. сушка

б) специальное отверждение: УФ лампы ВД 80 ватт / см
около 4 м / мин / каждая лампа

в) охлаждение: до темп. поверхности макс. 25 °С

Очистка рабочих инструментов: водой (металлические части промыть разбавителем, смешиваемым с водой, напр. V 0508, засохшие остатки грунта Аквалюкс очищаются растворителем V 0508)

Последующая обработка: Перелакировка лаками Stollux или Aqualux

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза! Защищать от прямого попадания солнечных лучей до и во время работы. На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

составлено 07.04.15
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»
