

# AQUIDOL G 1136

## Аквидол Г 1136



Водный грунт, наносимый методом распыления, бесцветный

---

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Быстросохнущий, хорошо шлифуемый однокомпонентный грунт для отделки мебели. Не содержит формальдегида.

---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Поставочная вязкость: 30 - 60 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм

Жизнеспособность: -

---

### ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Подложка: шлифованный шпон или массив

Подготовка поверхности:

пром. шлифовка : шкурка К 180 – К 280

очистка: хорошо очистить от пыли

метод нанесения: распыление: пневмо, безвоздушное. смешанное, э-статика, налив (оборудование должно быть из высококачественной стали, избегать контакта с цинком, алюминием или железом)

расход: расход 70 – 100 г/ м<sup>2</sup>

Подготовка материала: хорошо перемешать

рабочая вязкость : распыление: 25 – 45 сек  
налив : 25 – 35 сек.  
ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °С / 4 мм  
Распыление на вертикальные поверхности: 50 – 60 сек.

разбавитель: вода

## Аквидол Г 1136

---

Сушка при комнатной температуре:	через 1 час можно шлифовать
Форсированная сушка:	
а) выдержка:	5 мин.
б) конвективная сушка:	шлифуется через 10 мин. При 60 °С
в) охлаждение:	до темп. поверхности макс. 25 °С
Очистка инструментов:	вода (метал. части затем сполоснуть растворителем, смешиваемым с водой напр. V0508, чтобы избежать ржавчины). При подсыхании использовать V0508
Перелакировка:	шлифовать шкуркой К 320, перелакировка ПУР лаками или Аквидол Д 1150, Д 1153, Д 1155

---

### ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной закрытой таре в сухом помещении / температура не выше 25 °С / хранить макс. 12 месяцев.

---

### ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

См. актуальный паспорт техники безопасности

---

### ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Защищать от мороза!

На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.

---

составлено 07.04.15  
стр. 2 из 2

редакция 02

Эти данные соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний и должны информировать о возможностях применения наших продуктов. Таким образом, они не имеют характера гарантировать определенные свойства продуктов или их назначение для конкретной цели применения. Следует учитывать отраслевую защиту промышленных прав в случае их наличия. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий продаж»